

Vi tillverkar i dag två typer av betongplint för att fast förankra träkonstruktioner i mark.

Fricksplint©original

Vår traditionella betongplint med en stabil grundkonstruktion. Används till konstruktioner, stolpar mm utomhus. När de horisontella krafterna är stora och en stabil infästning av virket krävs. Plinten är gjuten i prima betong som fått härda ut med två sk. Plintjärn fast förankrade i konstruktionen. Plintjärnen är galvade med måtten 40 x 5x 390mm. Plintjärnet är ingjutet till ett djup av 195mm för att ge betongplinten dess unika hållfasthet och har 2st 12mm hål för genomgående montage av 10mm bult och mutter. Detta för att alltid garantera en beständig inspänning av virket.



| Artnr. | EAN | Beskrivning | Typ | Förpackning |
|--------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 50 | 7350029490102 | Plintar 500 utan järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 150 | 7350029490119 | Plintar 500 med 1 Järn | Betongplint | Pall 30 st |
| 250 | 7350029490126 | Plintar 500 2" (50mm) mellan järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 350 | 7350029490133 | Plintar 500 3" (75mm) mellan järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 450 | 7350029490140 | Plintar 500 4" (100mm) mellan järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 70 | 7350029490201 | Plintar 700 utan järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 170 | 7350029490218 | Plintar 700 med 1 järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 270 | 7350029490225 | Plintar 700 2" (50mm) mellan järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 370 | 7350029490232 | Plintar 700 3" (75mm) mellan järn | Betongplint | Pall 24 st |
| 470 | 7350029490249 | Plintar 700 4" (100mm) mellan järn | Betongplint | Pall 24 st |

Fricksplint© med paraplyats

Den ultimata trädgårdslösningen. En plint med utbytbara insatser för flexibelt användande i trädgården. Så som parasoll, tvättvinda på vår och sommar, julgran eller varför inte ett fågelbord på höst och vinter.

Insatsernas mått är 25,5 • 38,5 • 43,0 • 50,7 • 55,7 och 60-65mm utan insats



| Artnr. | EAN | Beskrivning | Typ | Förpackning |
|--------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| P50 | 7350029490188 | Plintar 500 med Paraplyats | Betongplint | Pall 24 st |

Fricksplint© universal

Med justerbar balksko. Används när man önskar ett visst mått av avvägning i grundkonstruktionen, till konstruktioner av trädäck och uppstyvning av mellanväggar i torpargrunder eller i andra applikationer där flexibilitet och hållfasthet efterfrågas.

Plinten är gjuten i prima betong som fått härda ut med en sk. Ingjutningshylsa med fast M20 mutter. Hylsan är hela 225mm lång för att ge en fast förankring och ett brett justerspann, 0-150mm. I den monteras den unika balkskon som även kan justeras i höjddled efter att balken är monterad. Stolpskon fixeras enkelt mot betongplinten med 2st M20 muttrar. Stolpskon har 2st 12mm hål för genomgående montage av 10mm bult och mutter för att alltid garantera en beständig inspänning av virket.



| Artnr. | EAN | Beskrivning | Typ | Förpackning |
|--------|---------------|--|-------------|-------------|
| 2U50 | 7350029490157 | Plintar 500 2" (46mm) mellan järn, justerbar | Betongplint | Pall 24 st |
| 3U50 | 7350029490164 | Plintar 500 3" (71mm) mellan järn, justerbar | Betongplint | Pall 24 st |
| 4U50 | 7350029490171 | Plintar 500 4" (96mm) mellan järn, justerbar | Betongplint | Pall 24 st |
| L50 | 7350029490195 | Plintar 500 med L-järn (71mm), justerbar | Betongplint | Pall 24 st |
| 2U70 | 7350029490256 | Plintar 700 2" (46mm) mellan järn, justerbar | Betongplint | Pall 24 st |
| 3U70 | 7350029490263 | Plintar 700 3" (71mm) mellan järn, justerbar | Betongplint | Pall 24 st |
| 4U70 | 7350029490270 | Plintar 700 4" (96mm) mellan järn, justerbar | Betongplint | Pall 24 st |
| L70 | 7350029490287 | Plintar 700 med L-järn (71mm), justerbar | Betongplint | Pall 24 st |



U46



U71



U96



L71



P390

| Artnr. | EAN | Beskrivning | Typ | Förpackning |
|--------|--------------|---|-----------|------------------|
| U46 | 735002949100 | Justerbar Stolpsko 46x40x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong. | U-sko | Enligt förfrågan |
| U71 | 735002949101 | Justerbar Stolpsko 71x60x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong. | U-sko | Enligt förfrågan |
| U96 | 735002949102 | Justerbar Stolpsko 96x60x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong. | U-sko | Enligt förfrågan |
| L71 | 735002949103 | Justerbar Stolpsko 71x60x92. Skon har 220mm gängad M20 stång som löper inne i ett rör. Röret gjuts in i betong. | L-sko | Enligt förfrågan |
| P390 | 735002949104 | Plintjärn 390x40x5 | Plintjärn | Enligt förfrågan |

FRiCKS
Cement

Något att bygga på

Frickscement är ett företag med långvariga traditioner inom betongbranschen. Fricks cementgjuteri startades 1951 och produktionen var i huvudsak betongblock och specialkonstruktioner som såldes till lokala byggare och återförsäljare. Produktfloran har allt eftersom utvecklats med kompletterande produkter som plattor, trappor och betongplintar,

Vår filosofi är att en stabil grundkonstruktion byggs av prima råvaror baserad på mångårig tradition och kompetens. Vi ger aldrig avkall på materialval, för att alltid kunna garantera våra produkters hållfasthet och tillförlitlighet. Vårt mått på kvalitet är att kunden ska vara nöjd.

Postadress: Frickscement AB • Bagarevägen 10 • 242 33 Hörby

Besöksadress: Osbyholm • 242 93 Hörby

Telefon: 0415-31 13 50

Fax: 0415-31 13 60

Mobil: 070-55 05 099

E-post: info@frickscement.se

Hemsida: www.frickscement.se

Orgnr: 556661-2692

Vatnr: SE556661269201

Bankgiro: 5863-5855



FRiCKS
Cement

Något att bygga på