



SNABBSTEN

STARK BÄRIGHET • SNABB HÄRDNING • HÖG VIDHÄFTNING

LAGAR SNABBT OCH STARKT BETONG, PUTS, TEGEL, STEN, EPOXY OCH MYCKET ANNAT!

VÄRLDENS SNABBASTE OCH STARKASTE STEN- & ASFALTSLAGNING.

En snabbhärdande enkomponent produkt som på enbart 30 minuter har härdats och som redan efter två timmar tål trafik. Produkten har en enorm vidhäftningsförmåga och fäster på allt (förutom vissa plaster).

SNABBSTEN® blandas enkelt för hand (1 del vatten, 5 delar SNABBSTEN®). Genom att välja temperatur på vattnet kan du själv styra härdningstiden beroende på vad du lagar/gjuter.

SNABBSTEN® levereras i 5 kg förpackning och finns i grå nyans. SNABBSTEN® är den absolut mest tåliga och hållbara produkt av det här slaget på marknaden. SNABBSTEN® är vattentät, värmebeständig och helt krymp och expansionsfri. Det föreligger heller ingen risk för sprickbildning vilket gör att produkten går att använda till alltifrån att laga vägar, trappor, balkonger och fasader m.m. samt att det inte krävs något förarbete.

SNABBSTEN® kan användas oavsett yttertemperatur och årstid, det enda som påverkas utav detta är produktens härdningstid. Det finns inget annat material som har samma goda egenskaper när det kommer till reparationer eller återställning av material så som betong, cement, asfalt, sten eller epoxy. Till skillnad från betong så tål SNABBSTEN® salt och påverkas inte heller av hårt eller mjukt vatten.

Produkten består av enbart naturligt råmaterial och är i en miljösynpunkt ett mycket bättre alternativ än exempelvis betong eller asfalt. SNABBSTEN® är ett måste för såväl de stora aktörerna i byggbranschen som för den lilla hemmasnickaren.

Med SNABBSTEN® sparar du både tid, pengar och produkten är samtidigt snäll mot miljön. Minskad personalåtgång eftersom du slipper förarbete, den har kort härdningstid, krymp och expansionsfri samt att produkten kan användas under alla årstider och på alla material. Produkten har en enorm vidhäftningsförmåga och är helt självförankrande. Ett måste för dig som vill skapa mer lönsamhet och effektivisering i din verksamhet.

- Ingen armering behövs.
- Ökar din lönsamhet och minskar dina kostnader.
- Tidsbesparande.
- Minskad miljöpåverkan.
- Avsevärt längre livslängd än vid användning av cement och betong.
- Effektivisering vid avstängningar av vägar, gator vid reparation.
- Produkten är testad utifrån exponeringsklass XF4 & XD3 tölsalter och frysning, av ackrediterat bolag.

INNE • UTE • SOMMAR • VINTER
VATTENTÄT OCH STARK

LAGA/REPARERA FASADER

Du kan enkelt laga fasader av alla olika typer med hjälp av SNABBSTEN®. Möjligheten till infärgning gör också att du kan få ett resultat som gör att lagningen är omöjlig att se med blotta ögat. Likt spackel applicerar du produkten i skadan och efter 30 min är det härdat och klart. Fungerar på sprickor, hål, ras, m.m.

INDUSTRIGOLV

Snabb lagning av industrigolv för att slippa kostsamma verksamhetsuppehåll, SNABBSTEN® används vid olika typer av skador såsom håligheter, sprickor m.m.

TRAPPOR

Reparation och lagning av framförallt stentrappor som fått frostsador, sprickbildning eller andra typer av skador. Fungerar att använda som förstärkning eller påbyggnad. Eftersom SNABBSTEN® är vattentätt så innebär det att det inte finns någon risk för ytterligare frostsprängningar när den ligger på betongen.

GARAGEGOLV-/UPPFARTER

SNABBSTEN fungerar utmärkt till att laga sättningsskador, jämna till ytor efter tappskador, vid sprickbildning eller håligheter. Applicera SNABBSTEN® antingen under exempelvis marksten för att höja upp den eller ha stenen som ett lager på för en jämn yta. Produkten fungerar även bra att ha mellan all typ av stenläggning som "lim" eller fog.

FUNDAMENT

SNABBSTEN® fäster på alla typer av fundament och gör arbetet betydligt mycket mer effektivt än vid användning av betong då produkten är snabbhärdande och vattentät samt krymp och expansionsfri.

STEN-/TEGELMURAR

Reparera murar som börjat ge med sig eller varför inte bygg en egen mur av natursten som du fäster ihop med hjälp av SNABBSTEN®. Använd SNABBSTEN® som ett lim på redan befintliga murar.

TEGELFASADER

SNABBSTEN® kan dels användas som fog. Om det uppstått en skada på själva teglet så kan du använda SNABBSTEN® för att återuppbygga fasaden. Eller som "lim" för att fästa fast stenar som rasat.

ASFALTERADE YTOR

Laga pott hål, sprickor eller andra skador på asfalten. Med tanke på den snabba härdningstiden så slipper du avstängda vägar med omdirigerad trafik. Att kunna laga asfalterade vägar med produkten gör att du får ett väldigt kostnads effektivt men samtidigt bestående resultat som spar både tid, personal miljö och pengar. Perfekt vid nedgrävning av fiber, vatten, avlopp eller andra mindre renoveringsarbeten på vägar.

Tillverkad av Consfer Underhållsprodukter AB för FricksceMENT AB

BALKONGER

Sprickor eller skador på betongen lagas snabbt och enkelt genom att applicera produkten, SNABBSTEN® är en vattentät produkt som kan användas som ett extra skydd på balkonger för att slippa risken för att vatten tränger in och skapar frostsprängningar.

INFÄSTNINGAR TILL ALTANER.

SNABBSTEN® kan användas till att gjuta fast alla typer av infästningar

INFÄSTNINGAR AV METALL

Pga. av SNABBSTEN®s unika egenskaper så är det optimalt för infästning utav olika typer av material i väggar, golv, mark, berg, tak. Kan ex användas till fastgjutning av betongplint, stolpsko, jord ankare och jordskruvar.


Fungerar också bra att använda vid förankring av maskiner inom tillverkningsindustrin. Samt vid lagning av infästningar till både industriugnar och maskiner.

PARKERINGSHUS

Reparera skador, hål och sprickor.

ÖPPNA SPISAR OCH SKORSTENAR

SNABBSTEN® är eldfast så den fungerar utmärkt till att laga eller återställa skorstenar eller öppna spisar med. Produkten är funktionstestad på RISE (f.d. SP) (upp till 800 grader). Används för att laga sprickor i skorsten eller för fog som släppt.



LÄTTJOBBAD OCH MÅNGSIDIG

Genom att blanda SNABBSTEN® med vatten (1 del vatten, 5 delar SNABBSTEN) får du den färdiga och perfekta produkten för att laga/ reparera eller helt enkelt bygga nytt. Du applicerar den likt spackel i sprickor och hål eller häller den i din plastform vid gjutning. Efter 30 minuter är det härdat och klart och efter två timmar tål den både trafik och tung belastning. Produkten går att få i grått eller svart och går även vid speciella fall att få i annan önskad kulör.